

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Lüfterblech – DK 7966.035

Stand : 26.01.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Lüfterblech – DK 7966.035

erstellt am: 26.01.2021 auf www.rittal.com/de-de



Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Das Produkt läuft aus zum: 31.12.2020

ECAT (long)

Beschreibung:	Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen. Das Blech wird vorne im Schrank montiert, der hintere Raum bleibt zur Kabeleinführung frei. Gummiklemmprofil zum optionalen Abdichten nach hinten beigefügt.
Farbe:	RAL 7035
Montagehinweis:	Zur seitlichen Schottung und gezielten Luftführung bei Anreihung wird das elastische Klemmprofil 2573.000 benötigt
Lieferumfang:	Lüfterblech inkl. 2 Lüftern und zusätzlichen Ausbrüchen für weitere Lüfter 1 Temperaturregler Elastisches Klemmprofil Temperaturregler und Lüfter komplett verdrahtet auf Anschlusskabel (3,5 m)
Hinweis:	Für Krantransport nicht geeignet In Kombination mit dem Schwenkrahmen, groß, oder Dachblech zur Kabeleinführung hinten ist das Lüfterblech wie folgt zu wählen: Lüfterblech = Schranktiefe - 200 mm In Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht einsetzbar Der Luftdurchsatz kann mit dem Lüftererweiterungssatz 7980.000 erhöht werden. Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter

Produktmerkmale

Luftleistung pro Lüfter (freiblasend):	Bei 50 Hz: 160 m ³ /h Bei 60 Hz: 180 m ³ /h
---	--

Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten):

Luftleistung freiblasend (mit Filtermatten):

Bemessungsbetriebsspannung:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Einbaumöglichkeiten:	In ein geschlossenes Dachblech mit 20 oder 50 mm Distanzbolzen angehoben In ein Dachblech zur Kabeleinführung mit 20 oder 50 mm Distanzbolzen angehoben In ein belüftetes Dachblech zur Kabeleinführung
Passend für:	mit Breite: 600 mm mit Tiefe: 600 mm
Temperaturbereich:	Betrieb (Umgebung): +5 °C...+55 °C
Leistung je Lüfter:	Bei 50 Hz: 15 W Bei 60 Hz: 14 W
Schalldruckpegel:	je Lüfter: 37 dB(A)
Anzahl Lüfter:	2
Anzahl Lüfter (max.):	4
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	4,06 kg
EAN:	4028177168923
Zolltarifnummer:	84145915
ETIM 7.0:	EC000331
ETIM 6.0:	EC000331
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
eCl@ss 6.0/6.1:	27189272
ECAT (long):	DK Lüfterblech, zur Nachrüstung in bestehenden Netzwerkschränken, Vorbereitet zur Kabelführung, hinten, BxT: 600x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz

Approbationen**Approbationen:** Approbationsübersicht

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Lüfterblech RAL 7035, 600x600
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 160-180 m³/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: +5°C bis +55°C
Max. Anzahl der Lüfter: 4 St
Abmessungen (B x T): 600 mm x 600 mm
